

## KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

### FG 10 Taśma jednostronnie klejąca wzmocniona włóknem szklanym

Ostatnia aktualizacja 07.05.2021r.

<b>CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA</b>	
Nośnik	folia PP wzmocniona włóknem szklanym
Klej	kauczukowy syntetyczny
Kolor	transparentny
<b>WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE</b>	
Grubość	0,110 [mm]
Przyczepność do stali	6 [N/cm]
Wytrzymałość na rozciąganie	240 [N/cm]
Wydłużenie	10 [%]
Gramatura	118 [g/m <sup>2</sup> ]
Okres przechowywania w temperaturze od 15 do 25°C oraz względnej wilgotności 65%	12 miesięcy
<b>ROZMIAR</b>	
Długość	50 [m]
Szerokość	Według specyfikacji klienta [mm]

Powyższe informacje techniczne są prezentowane w oparciu o uśrednione badania laboratoryjne i nie mogą być używane jako wiążące dane techniczne do celów projektowych, nie należy ich traktować jako podstawy udzielania gwarancji. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za decyzję o zastosowaniu produktu oraz za jej montaż. Przed zastosowaniem zaleca się dokonanie własnej oceny produktu uwzględniając rodzaj łączonego materiału, stan jego powierzchni oraz warunki aplikacji.