KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

FL 110 TAŚMA SAMOPRZYLEPNA MASKUJĄCA

Ostatnia aktualizacja: 15.01.2024r.

Taśma samoprzylepna przeznaczona do maskowania w procesie malowania czy nakładania powłok w wysokich temperaturach. Zalecana do zastosowania, gdy musi dopasowywać się do konturów bez marszczenia i rozdzierania. Taśma jest zalecana gdy ważna jest odporność na rozwarstwianie i usunięcie bez pozostawiania śladów substancji adhezyjnej. Spełnia wymagania normy RoHS. Taśma nie zawiera silikonu.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA	
Nośnik	Folia PVC
Klej	Kauczukowy
WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE	
Grubość	0,11 ± 0,025 [mm]
Wytrzymałość na rozerwanie	32 [N/cm]
Wydłużenie przy zerwaniu	180 [%]
Przyczepność do stali	3,0 [N/cm]
Przyczepność przy odwijaniu	2,4 [N/cm]
Wytrzymałość temperaturowa	150 [°C]
Kolor	Oliwkowy
Magazynowanie	W oryginalnym opakowaniu w temperaturze 5°C - 35°C i wilgotności 50-80%.
ROZMIAR	
Długość	55 [m]
Szerokość	Wg specyfikacji klienta [mm]

CECHY TAŚMY

- Taśma zachowuje swoje właściwości w temperaturze do 150°C przez co najmniej 1 godzinę, pozostawia czystą powierzchnię i równą krawędź na linii brzegowej.
- Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do różnorodnych typów powierzchni.
- Dopasowuje się do kształtów i pozostaje na miejscu tak długo, jak to konieczne.
- Nie pozostawia żadnych śladów kleju po usunięciu taśmy.
- Taśma spełnia wymagania dyrektyw 2000/53/EC oraz RoHS 2 2011/65/EC.

Powyższe informacje techniczne są prezentowane w oparciu o uśrednione badania laboratoryjne i nie mogą być używane jako wiążące dane techniczne do celów projektowych, nie należy ich traktować jako podstawy udzielania gwarancji. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za decyzję o zastosowaniu produktu oraz za jej montaż. Przed zastosowaniem zaleca się dokonanie własnej oceny produktu uwzględniając rodzaj łączonego materiału, stan jego powierzchni oraz warunki aplikacji.

INDUCOMP SP. Z O.O., ul. Ks. Jeremiego 62, 05-080 Izabelin
biuro@inducomp.pl; www.inducomp.pl