KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

3750 FOLIA PE WZMOCNIONA SIATKĄ

Ostatnia aktualizacja: 15.03.2021r.

Uszczelniająca taśma klejąca odporna na działanie warunków atmosferycznych, do łączenia struktur fasad w obszarach nakładania się materiałów, chroniąca połączenia wykonane za pomocą materiału uszczelniającego. Duża żywotność spoin dzięki ciągłemu przemieszczaniu się elementów.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA	
Nośnik	folia LDPE wzmocniona siatką
Klej	akrylowy dyspersyjny
Liner	brązowy papier silikonowany
WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE	
Grubość	0,30 [mm]
Kolor	czarny
Przyczepność	≥ 30 [N/25mm]
Wydłużenie	≥ 25 [N/25mm]; 300 [%]
Odporność temperaturowa	-30 [°C] do +100 [°C]
Odporność na starzenie	bardzo wysoka
Odporność na wodę kondensacyjną	wysoka
ROZMIAR	
Długość	25[m]
Szerokość	Wg specyfikacji klienta [mm]

Powyższe informacje techniczne są prezentowane w oparciu o uśrednione badania laboratoryjne i nie mogą być używane jako wiążące dane techniczne do celów projektowych, nie należy ich traktować jako podstawy udzielania gwarancji. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za decyzję o zastosowaniu produktu oraz za jej montaż. Przed zastosowaniem zaleca się dokonanie własnej oceny produktu uwzględniając rodzaj łączonego materiału, stan jego powierzchni oraz warunki aplikacji.

INDUCOMP SP. Z O.O., ul. Ks. Jeremiego 62, 05-080 Izabelin
biuro@inducomp.pl; www.inducomp.pl